



Lakované či eloxované hliníkové plechy

Mají široké uplatnění v interiérech a exteriérech.

Výhodou je malá hmotnost, životnost a tuhost.

Použití - výroba střešní krytiny, klempířských prvků,
parapetů, vnitřních obkladů, střešních oken...

Jsou za studena válcované polotovary z hliníku a jeho slitin.

Snažíme se zachovat konkureční ceny, skladové zásoby a rychlost dodávek.

Lakování dle požadavku zákazníka,

- jednovrstvé, dvouvrstvé či třívrstvé s ochrannou folií.



Rovinné cívky a pásy



Slitiny	: 1080, 1070, 1060, 1050, 1200, 1230, 1235, 1100, 3003, 3005, 3103, 3105, 5005, 8011
Tvrđost	: '0', H111, H12, H14, H16, H18, H19, H22, H24, H26, H28, H32, H34, H36, H38
Šířka	: 40 - 1250 mm
Tloušťka	: 0,30 - 2,0 mm

Embosované cívky a pásy



Slitiny	: 1080, 1070, 1060, 1050, 1200, 1230, 1235, 1100, 3003, 3005, 3103, 3105, 5005, 8011
Tvrđost	: '0', H111, H12, H14, H16, H18, H19, H22, H24, H26, H28, H32, H34, H36, H38
Šířka	: 40 - 1250 mm
Tloušťka	: 0,30 - 2,0 mm

Rovinné a embosované formátované plechy



Slitiny	: 1080, 1070, 1060, 1050, 1200, 1230, 1235, 1100, 3003, 3005, 3103, 3105, 5005, 8011
Tvrđost	: '0', H111, H12, H14, H16, H18, H19, H22, H24, H28, H32, H34, H36, H38
Šířka	: 500 - 1.250 mm
Tloušťka	: 0,30 - 2,0 mm
Délka	: 900 - 8.000mm

H26 Protiskluzové plechy



Slitiny	: 1080, 1070, 1060, 1050, 1200, 1230, 1235, 1100, 5005, 3003, 3005, 3103, 3105
Tvrđost	: F, H18, H19
Šířka	: 600 - 1.250 mm
Tloušťka	: 1,20 - 4,0 mm
Délka	: max. 8.000mm

Trapézové plechy



Slitiny	1070, 1050, 1100, 1200, 1230, 1235, 3003, 3005, 3105, 5005, 8011
Tvrđost	16, H18, H19, H24, H26, H28, H34, H36, H38
Profilování	, 38/980, 27/800, 27/1000, 38/940, 18/815, 15/285