



40 68

Nergis 4065

Technické parametry

Výška článku (mm)	Na vzdálenost mezi šroubením - středy (výrobní číslo)	Tepelný výkon (Watt) 90/70 20°C	Tepelný výkon (Btu) 90/70 20°C
300	260	48	163
375	335	57	194
390	350	59	202
450	410	66	226
485	445	71	242
525	485	76	258
540	500	78	266
585	545	83	282
600	560	85	290
750	710	102	349
825	785	110	377
885	845	117	401
900	860	119	405
1000	960	130	445
1250	1210	155	528
1500	1460	179	611
1750	1710	200	683
2000	1960	221	754
2250	2210	241	822



40 84

Nergis 4080

Technické parametry

Výška článku (mm)	Na vzdálenost mezi šroubením - středy (výrobní číslo)	Tepelný výkon (Watt) 90/70 20°C	Tepelný výkon (Btu) 90/70 20°C
330	275	50	171
400	345	63	215
405	350	63	215
455	400	70	239
480	425	73	249
500	445	77	263
555	500	84	287
600	545	91	311
630	575	94	321
780	725	110	375
855	800	120	410
900	845	124	423
930	875	129	440
1030	975	138	471
1280	1225	167	570
1530	1475	191	652
1780	1725	216	737
2030	1975	237	809
2280	2225	256	874